

termékinformációk

tesa® 4432

Speciális maszkoló szalag homokfúváshoz

A tesa® 4432 speciális maszkoló szalag erős, ellenálló, stabilizált papír hordozóval és erős ragasztóanyaggal. Az ellenálló papír hordozónak köszönhetően a tesa® 4432 megfelelő sablon anyag üvegre, tükörrre, kőre történő homokfúvatáshoz; normál tartósság (6 sec./4 bar).

Műszaki adatok

▪ Hátlap anyaga	ívpapír	▪ Szakadási nyúlás	6 %
▪ Teljes vastagság	330 µm	▪ Szakítószilárdság	93 N/cm
▪ Ragasztóanyag típusa	természetes gumi	▪ Hőmérsékletállóság	100 °C
▪ Tapadás acélhoz	8 N/cm		

Tulajdonságok

▪ Kézzel téphetőség	●●●	▪ Festék megkötés	●●●●
▪ Rajzolhatóság	●●●	▪ Éles színű szél	●●●
▪ Homokfúváshoz megfelelő	●●●	▪ Megfelelőség	●●

Értékelés a vonatkozó tesa® termékkínálaton keresztül: ●●●● nagyon jó ●●● jó ●● közepes ● gyenge

Kiegészítő információk

A jó tapadás ezenkívül lehetővé teszi láncfonalak kijavítását szövődékben, és textilek javítását szövetminta-kártyákon, továbbá használható megerősítésre, pántolásra, illesztésre.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04432>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.