

# termékinformációk

## tesa® 4651

### Prémium minőségű akril bevonatú szövetszalag

A tesa® 4651 egy erőteljes, kiváló minőségű akril bevonatú szövetszalag. Alapja 148 szemes szőtt műselyem szövet hordozó és természetes gumi ragasztóanyag.

A tesa® 4651 egy nagyon erős szövetszalag szinte minden feladathoz.

Jellemzői:

- jó tapadás még durva felületen is
- kiváló szakítószilárdság
- egyenes, hossz- és keresztirányú tépési élek
- írható felületű
- alkalmazkodó
- 8 színben: fekete, fehér, szürke, sárga, kék, piros, zöld, barna

### Fő alkalmazási terület

- Nehéz csövek, profilok stb. kötegelése, megerősítése
- Fúrási lyukak, egyéb nyílások eltakarása
- Kábelek, vezetékek jelölése
- Címkézés, színkódolás
- Padlójelölés
- Csövek légmentes, tartós lezárása
- Éles szegélyek megóvása
- Vezetékek szigetelése, rögzítése
- Fémdobozok, tömlők lezárása
- ... és sok minden más!

### Műszaki adatok

▪ Hátlap anyaga	akril bevonatú szövet	▪ Szakadási nyúlás	13 %
▪ Teljes vastagság	310 µm	▪ Szakítószilárdság	100 N/cm
▪ Ragasztóanyag típusa	természetes gumi	▪ Hőmérsékletállóság (30 perc)	130 °C
▪ Tapadás acélhoz	3.3 N/cm	▪ Szemnagyság	145 count per square inch

### Tulajdonságok

▪ Kézzel téphetőség	●●●●	▪ Stancoláshoz megfelelő	igen
▪ Egyenesen téphető szélek	●●●●	▪ Kopásállóság	●●●●
▪ Könnyen rá lehet írni	igen	▪ Vízállóság	●●●●

Értékelés a vonatkozó tesa® termékínálaton keresztül: ●●●● nagyon jó ●●● jó ●● közepes ● gyenge

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04651>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.