

tesa® Professional 60760 Floor Marking Tape



Termék Információk

Jellemzők

Ideiglenes akadályok és veszélyes zónák jelöléséhez

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Műszaki adatok

• Hátlap anyaga	lágy PVC	• Ragasztóanyag típusa	természetes gumi
• Szín	Litho-piros	• Szakadási nyúlás	220 %
• Teljes vastagság	150 µm	• Szakítószilárdság	33 N/cm

Tapadás

• acélhoz (kezdeti)	2.0 N/cm
---------------------	----------

Tulajdonságok

• Egyenesen téphető szélek	●●	• Nedvességállóság	●●●
• Érzékeny felületekhez megfelelő	●●	• UV-állóság	●●
• Egyenetlen felületekhez megfelelő	●●●	• Water resistance	●●
• Tapadóképeség	●●●	• Statikus szakítószilárdság: 23°	●●●
• Öregedésállóság (UV)	●		

Értékelés a vonatkozó tesa® termékínálaton keresztül: ●●●● nagyon jó ●●● jó ●● közepes ● gyenge

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat:
<http://l.tesa.com/?ip=60760>