



tesaflex® 60760

Termék Információk



Padlójelölő szalag

Termékleírás

A tesaflex® 60760 módosított gumi-műgyanta ragasztóval bevont tartós, lágyított PVC szalag, mely kiváló tapadást tesz lehetővé számos felületre. A természetes gumi ragasztós rendszer erősen tart, jó kezdeti tapadású és rövid behatási idővel hamar eléri a végleges ragasztóerőt. Leszedés után nem hagy maga után visszamaradt anyagokat, így ideális ideiglenes vagy tartós beltéri felhasználásra. A stabil polivinil-klorid hordozó miatt a szalag nagyon erős, és rendkívül jól ellenáll a dörzsölésnek. Mivel kézzel eltéphető, a tesaflex® 60760 használata kényelmes, és számos jól látható színben rendelhető, melyek megfelelnek a biztonsági szabályoknak.

Alkalmazások

- *Alkalmas ideiglenes és általános célú figyelmeztetésekhez és jelölésekhez
- *Bármely mozgó és álló tárgy azonosítására és jelölésére használható
- *Többféle színben, sok különböző felhasználásra és iparágban használható
- *Az erős PVC hordozó jó ellenálló képességet biztosít a dörzsöléssel szemben
- *Kézzel eltéphető, ezért kényelmesen és gyorsan alkalmazható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | lágy PVC | • Teljes vastagság | 150 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 220 % | • Egyenetlen felületekhez | nagyon jó |
| • Szakítószilárdság | 33 N/cm | • megfelelő | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 2 N/cm |
|-------------------|--------|



tesaflex® 60760

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60760>