

tesa® 4848 PV1

Felületvédő fólia

A tesa® 4848PV1 környezetbarát polietilén hordozóval és könnyű, öregedésálló akril ragasztóanyaggal ellátott felületvédő fólia.

Mindez a felhelyezéstől számított négy héten belül egyszerű, nyom nélküli eltávolítást biztosít.

A védőfólia a különböző vegyi alapanyagokkal, fizikai igénybevétellel és nedvességgel szemben ellenálló.

Amikor a fóliát ablakokon alkalmazzák, az átlátszó hordozónak köszönhetően elkerülhető a "sötétkamra" effektus.

Fő alkalmazási terület

Piszok és sérülések elleni védelem

- festéskor
- vakoláskor/stukkók készítésekor
- homlokzati munkáknál

Műszaki adatok

▪ Hátlap anyaga	PE fólia	▪ Tapadás acélhoz	0.8 N/cm
▪ Teljes vastagság	48 µm	▪ Szakadási nyúlás	200 %
▪ Ragasztóanyag típusa	akril	▪ Szakítószilárdság	12 N/cm

Tulajdonságok

- Könnyen eltávolítható igen

Kiegészítő információk

Kültéri alkalmazás során az öntapadó ragasztószalagok még nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, ezért figyelmesebben kell tesztelni a ragasztó és a ragasztandó felület egymásra hatását. Különösen régi és kopott felületek - különösen PVC és bevont fémek - esetében a ragasztó eltávolítása során ragasztó maradhat a felületen illetve "szellemkép" alakulhat ki.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04848>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.